

Esguicho Automático

MODELO AN 830

Descrição do Produto

O Esguicho de Jato Regulável Modelo AN 830 foi desenvolvido para utilização em conjunto com canhões monitores fixos ou portáteis, possui conexão de entrada do tipo giratória, com rosca fêmea de 2.1/2" NH 7,5 F.P.P e é um dispositivo automático que, através de um mecanismo interno, pode compensar as variações de vazão do sistema, aumentando ou reduzindo a passagem de água para manter uma pressão constante e garantir bom alcance.



Características

Ideal para uso em canhões fixos ou portáteis.

Conexão de entrada: rosca fêmea giratória 2.1/2" NH - 7,5 F.P.P.

Dotado de manípulos em aço inoxidável para regulagem do jato.

Fabricado em liga leve de alumínio.

Mantém vazão constante, independente da forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total).

Excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF.

Faixa de vazão: de 300 a 1000 gpm (1135 a 3785 L/min).

Possui borracha protetora no bocal de descarga.

Peso: 4,00 kg.

Comprimento: 208 mm.

	PRESSÃO NO ESGUICHO (psig)	VAZÃO (gpm)	ALCANCE JATO SÓLIDO (m)
ESGUICHO MODELO AN 830	85	300	50
	92	500	55
	96	750	63
	100	1000	76

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.