

Esguicho de Jato Compacto

MODELO JC-4

Descrição do Produto

O esguicho de Jato Compacto Modelo JC-4 da Argus possui 4 diferentes orifícios de descarga (1 3/8" 1 1/2" 1 3/4" e 2"), com conexão de rosca padrão NH entre eles, de modo a proporcionar ao operador, uma escolha de vazão e de alcance adequadas a vários tipos de aplicação.

Fabricado em liga leve de alumínio, o Esguicho Modelo JC-4 pode ser utilizado com canhões monitores fixos ou portáteis, sendo que possui conexão para canhão com rosca fêmea de 2 1/2" NH 7,5 F.P.P. Para melhor desempenho de alcance do jato, recomendamos que o Esguicho JC-4 seja utilizado com tubo laminador.

Características

Material de fabricação: liga leve de alumínio.

Comprimento: 325 mm.

Peso: 0,9 kg

Conexão de entrada: 2 1/2" rosca fêmea NH 7,5 F.P.P.

Diâmetro dos bocais: 1 3/8" 1 1/2" 1 3/4" e 2" .



Principais aplicações

- Refinarias.
- Plataformas de carregamento.
- Usinas.
- Tanques de armazenagem.
- Diques de contenção.
- Helipontos.
- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.
- Plantas químicas e petroquímicas.
- Viaturas de combate a incêndio.

Acessório opcional

Tubo Laminador Modelo TL-2.5A



Dados de desempenho

REQUINTE	VAZÃO EM L/min @ 7 kgf/cm ²	VAZÃO EM gpm @ 100 psig	ALCANCE APROXIMADO (m)
1 3/8"	2100	560	50
1 1/2"	2500	660	55
1 3/4"	3400	900	60
2"	4500	1190	70

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.