

ESGUICHO DE JATO COMPACTO

ST-195

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O esguicho de Jato Compacto Modelo ST-195 da Argus possui 3 diferentes orifícios de descarga (2" 2 ¼" e 2 2 ½"), com conexão de rosca padrão NH entre eles, de modo a proporcionar ao operador, uma escolha de vazão e de alcance adequadas a vários tipos de aplicação.

Fabricado em liga leve de alumínio, o esguicho pode ser utilizado com canhões monitores fixos ou portáteis, sendo que possui conexão para canhão com rosca fêmea de 3 ½" NH 7,5 F.P.P. Para melhor desempenho de alcance do jato, recomendamos que o esguicho ST-195 seja utilizado com tubo laminador.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Refinarias.
- Plataformas de carregamento.
- Usinas.
- Tanques de armazenagem.
- Diques de contenção.
- Helipontos;
- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.
- Plantas químicas e petroquímicas.
- Viaturas de combate a incêndio.

ESPECIFICAÇÕES

- Material de fabricação: liga leve de alumínio.
- Conexão de entrada: 3 ½" rosca fêmea NH 7,5 F.P.P.
- Diâmetro dos bocais: 2" 2 ¼" e 2 2 ½".

DESEMPENHO

REQUINTE	VAZÃO (gpm @ 80 psig)	VAZÃO (L/min @ 5,6 kgf/cm ²)
2"	1063	4024
2 ¼"	1347	5099
2 ½"	1665	6303



OPCIONAIS

Tubo laminador modelo TL-3.5A.



NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 –

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.